



Home HUMMEL AG [Продукция](#) [Контакты](#) [Сервис](#)

Inquiry

Standorte: [HUMMEL AG](#)

News

01.02.2015 HUMMEL AG – партнер в сфере отопительной техники [Подробнее...](#)

05.08.2014 Поиск продукта [Подробнее...](#)

15.07.2014 Насосно-смесительные группы июль 2014 [Подробнее...](#)
[news-image](#)

06.07.2014 Москва, «Аqua Therm 2011», МВЦ «Крокус Экспо», 8–11 февраля [Подробнее...](#)

06.07.2014 Новосибирск, «СтройОиб», 15-18 февраля 2011, 2 этаж, стенд 722 [Подробнее...](#)

Корзина

[Выбрано товаров \(0\)](#)

Поиск...

Онлайн каталог

[Сенсорные системы](#)

[Герметичные кабельные вводы](#)

[Гофрошланги и фитинги](#)

[Разъемы питания](#)

[Корпуса для промышленного применения](#)


[Арматура и комплектующие для отопления](#)

[Гелиосистемы](#)

[Взрывозащитные кабельные вводы](#)

1.691.1300.01

HSK-M-EMV



[Добавить в корзину](#)

Protection:	IP 68 – 10 bar / IP 69K within the specific clamping range
Clamping insert:	PA
Seal:	Buna-N
O-Ring:	Buna-N

HSK Series cable glands comply with highest demands as regards quality and safety. Two different EMC protection systems ensure long contact life and easy-to-assemble application. Different thread types, thread lengths, clamping ranges, temperature ranges, a variety of sealing compounds and a diversity of Approval Certifications come as standard with the HSK Series.

Attribute	Value	Measure
Material	nickel-plated brass	
Male thread	PG 13,5	
cable diameter	6 - 12 mm	
Thread Length	6,5 mm	
Wrench size	22 mm	
H	24 mm	
Operating-Temperature	-40 - 100 °C	

Next exhibit

[IFH](#)

08. - 11. April 2014
Nürnberg, Germany

[More...](#)

© 2015 HUMMEL AG