

PRODUCT DATA SHEET / DATENBLATT

P/N 636 0733 3 01

Crimping unit for use with the following CM25 crimp machine
Crimpeinheit für folgende CM25 Crimpmaschine



P/N 636 025-3

Description
Bezeichnung

CM 25-3 with 4/8 indent crimping unit 8.73, standard locator and digital readout

CM 25-3 mit Vierdorncrimpeinheit 8.73, Standard-Kontaktaufnahme und Digitalanzeige

Image
Darstellung



Capacity mm² or AWG
Kapazität mm² oder AWG

0,03 – 0,5 mm²
 32 - 20 AWG

max. contact diameter
max. Kontaktdurchmesser

5 mm

Locator
Kontaktaufnahme

standard locator with 12 positions for contacts from Coninvers and similar contacts
 Standard Kontaktaufnahme mit 12 Positionen für Coninvers Kontakte oder ähnlich

Specifications
Spezifikationen

- For crimping turned male and female contacts
- Interchangeable 4-indent units
- Indent settings in 0.01 mm increments, with digital setting and readout
- Go - no-go gauge for checking basic calibration
- Electronic wear monitoring with warningfunction
- Setting functions in mm, inch or positions acc. to MIL/SAE AS22520
- Compatible with numerous locators

- geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten
- austauschbare Vierdorncrimpeinheiten
- Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01mm digital einstell- und ablesbar
- Überprüfung der Grundeinstellung mittels Lehdorn
- elektronische Verschleißüberwachung mit Warnfunktion
- unterschiedliche Einstellfunktionen abrufbar (mm, inch, Selectorpositionen nach MIL/SAE AS22520)
- Einsatz verschiedener Kontaktaufnahmen

