


Ø 4 mm-Messleitungen

Ø 4 mm Test Leads

Messleitung XZG4...


Hoch flexibel, mit PVC- oder Silikon-Isolierung, speziell zur Verbindung elektrischer Geräte, die (noch) nicht mit Sicherheitsbuchsen ausgestattet sind. Beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit Schutzkragen und Schiebehülse zum Schutz gegen zufällige Berührung.

XZG...



Test Lead XZG4...

Highly flexible, with insulation in PVC or silicone especially suitable for connecting electrical devices not (yet) equipped with safety sockets. With stackable Ø 4 mm MULTILAM plugs on both ends with protective collar and retractable sleeve to prevent accidental touching.



Typ Type	Bestell-Nr. Order No.	Bemessungsspannung/-strom Rated voltage/current	Leitung Lead	Rating Zettel Rating sheet		Längen L [cm] ¹⁾ Lead lengths L [cm] ¹⁾	*Farben ¹⁾ *Colors ¹⁾
XZG425	66.9407-□*	600 V, CAT II / 32 A	PVC 2,5 mm ²	RZ074	Ni CE	050 100 150 200	20 21 22 23 24 25 26 27 28



Rating Zettel **RZ073, RZ074**
<http://ec.staubli.com/>



Rating sheets **RZ073, RZ074**
<http://ec.staubli.com/>